

# WOLF EXTENDTECH 5W40 HM

10/07/2023  
28116

Это полностью синтетический смазочный материал последнего поколения, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, специально разработан для соответствия самым строгим требованиям производителей двигателей. В его состав входят нетрадиционные базовые масла и усовершенствованные присадки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло предназначено в основном для бензиновых двигателей легковых автомобилей и соответствует самым высоким стандартам. Дизельные двигатели легковых автомобилей с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Возможно увеличение интервалов замены масла в соответствии с указаниями производителей оборудования. Это масло не подходит для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах  
Увеличение интервалов замены масла: длительные интервалы замены масла

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|          |             |         |                 |
|----------|-------------|---------|-----------------|
| ACEA     | A3/B3-16    | MB      | 229.3           |
| ACEA     | A3/B4       | MB      | 229.5           |
| API      | SN/CF       | OPEL    | GM-LL-B-025     |
| BMW      | LONGLIFE-01 | PORSCHE | A40             |
| CHRYSLER | MS 12991    | PSA     | B71 2296        |
| FIAT     | 9.55535-H2  | RENAULT | RN 0700         |
| FIAT     | 9.55535-M2  | RENAULT | RN 0710         |
| FIAT     | 9.55535-N2  | VW      | approval 502 00 |
| FIAT     | 9.55535-Z2  | VW      | approval 505 00 |
| MB       | 226.5       |         |                 |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.857             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 83.3              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.8              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 170               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.1              |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| Вязкость CCS при -30 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 6300              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 1.1               |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 228               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

