

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER

Esta mistura sintética contém uma tecnologia de aditivos inovadora e óleos de base baseados em éster. Este lubrificante aumenta o desempenho do motor e protege totalmente todas as peças lubrificadas. Esta poderosa fórmula abrange uma grande parte do mercado de motociclos, graças às suas propriedades de elevada qualidade.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor para motociclos de quatro tempos excede as normas API SN, SM, SL, SJ, SH e SG, ultrapassando os requisitos definidos por diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Melhor desempenho do motor, da transmissão e da embraiagem húmida.: Melhor desempenho do motor, da transmissão e da embraiagem húmida.

Produto recomendado para condução diária e de turismo.: Produto recomendado para condução diária e de turismo.

Gestão de fluidos mais fácil graças à ampla aplicabilidade do óleo.: Gestão de fluidos mais fácil graças à ampla aplicabilidade do óleo.

ESPECIFICAÇÕES

API

SN

JASO

approval MA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Índice de viscosidade	ASTM D2270		165
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

