

# CHAMPION BRAKE FLUID DOT 3/4

Jarruneste, joka on tarkoitettu hydraulisiin jarrujärjestelmiin. Sen koostumus takaa korkean kemiallisen pysyvyyden, erinomaisen suojan jäämien muodostumista vastaan, erittäin hyvän hapettumisenkeston ja yhteensopivuuden kaikissa piireissä esiintyvien materiaalien kanssa.

## KÄYTTÖKOHEET

Se sopii kaikille hydraulisten jarrujen piireille, joille valmistaja suosittelee nestettä, joka täyttää alla esitetyt vaatimukset. Se sopii myös moniin ohjaus- ja kytkinjärjestelmiin ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +260 °C.

## OMINAISUUDET

Kiehumispiste: korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus

Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa jarrujärjestelmää kattavasti

Elastomeerien yhteensopivuus: ei vuotoja eikä nestehäviöitä

## LUOKITUKSET

<b>FMVSS</b>	116 DOT 4	<b>SAE</b>	J 1703
<b>FMVSS</b>	116 DOT3	<b>SAE</b>	J 1704
<b>ISO</b>	4925 Class 3&4		

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste [ERBP]	ASTM D1120	°C	263
Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste [WERBP]	ASTM D1120	°C	165
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1400

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

