

# CHAMPION U.T.T. OIL 50

Tämä täyssynteettinen öljy takaa märkäjarrujen erinomaisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella ja kaikissa käyttöolosuhteissa. Sen aiempaa paremmat voiteluominaisuudet suojaavat kulumiselta ja vähentävät kitkaa, mikä mahdollistaa pienemmän polttoaineenkulutuksen. Sen huolella valitut lisäaineet myös estävät jarrumelun.

## KÄYTTÖKOHTEET

Öljy on tarkoitettu ensisijaisesti Volvon 97304 [WB 102] -määritysten mukaisiin käyttökohteisiin. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa käytettävien koneiden automaattivaihteistoissa, hydraulijärjestelmissä, märkäjarruissa ja muuntimissa, jos niiden suositeltu viskositeetti on 75W80.

## OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa luotettavasti kaikkia osia

## LUOKITUKSET

API	GL-4	ZF	TE-ML 21F
DIN	51524 T3 HVLPD		
AGCO/ALLIS	821 XL		
CASE	MAT 3505/3525/3526		
CASE	MAT 3540		
CASE	MS 1206/1207/1209		
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE		
FORD	ESN-M2C134 D		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 D		
KUBOTA	SUPER UDT <sup>2</sup>		
KUBOTA	UDT		
MC CORMICK	HTX		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B/C		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	97303/WB101		
VOLVO	97304/WB102		
ZF	TE-ML 03E		
ZF	TE-ML 05F		
ZF	TE-ML 06D		
ZF	TE-ML 06K		
ZF	TE-ML 06N		
ZF	TE-ML 06R		
ZF	TE-ML 17E		

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	40.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		161
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

