

WOLF ELECTRUM COOLANT

10/07/2023
65340

Este líquido de arrefecimento de bateria baseado em MEG "lobrid" de alta qualidade combina a Tecnologia de Aditivos Orgânicos com inibidores de corrosão minerais (silicatos).

APLICAÇÕES

Este líquido de arrefecimento de bateria Si-OAT foi especialmente concebido para a proteção dos sistemas de arrefecimento dos motores de combustão elétricos e modernos feitos de alumínio e ligas de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades anticongelamento: Excelente desempenho a temperaturas frias.

Propriedades anticorrosão: Extraordinária proteção contra a corrosão.

Proteção total dos sistemas: Excelente dispersão e transferência de calor.

ESPECIFICAÇÕES

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Cor	VISUAL		VIOLET
Ponto de congelamento (refractômetro)	ASTM D3321	°C	-36

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

