

GEAR OIL SAE GL 4 75W80 ZF

22/08/2023
2202

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, recommandé pour les transmissions manuelles de la plupart des véhicules commerciaux. Il répond aux exigences des transmissions synchromesh et permet de changer plus facilement de vitesse ; il est très fluide à basse température et augmente la durée de vie de la transmission.

APPLICATIONS

Ce produit répond aux exigences de la plupart des constructeurs de véhicules commerciaux et/ou des fabricants de boîte de vitesses, tels que DAF, IVECO, Eaton Europe (300 000 km ou 3 ans), Renault (conforme à l'exigence B0032/2, annexe 3) et Volvo.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction: changements de vitesse très souples
Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission significativement prolongée
Durée de vie de l'huile prolongée: excellentes résistance thermique et stabilité à l'oxydation

PERFORMANCES

API	GL-4	VOLVO	97305
DAF	MEET REQUIREMENTS	VOLVO	97307
DAIMLER TRUCK	DTFR 13B150	ZF	TE-ML 01L
EATON	Extended drain	ZF	TE-ML 02L
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	TE-ML 08
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 13
MAN	341 Z-4	ZF	TE-ML 16K
MB	235.4	ZF	TE-ML 24A
RENAULT	B0032/2 Annex 3		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	54.6
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.43
Indice de viscosité	ASTM D2270		157
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Viscosité Brookfield à -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	234

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION