

PRO RACING

10W60

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Deze motorolie voor personenwagens van de nieuwste generatie is geschikt voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. Voornamelijk gebruikt voor extreem zware toepassingen, zoals racen en in warme klimaten. De hoge viscositeit waarborgt een perfecte smering onder de genoemde omstandigheden.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor 4-takt-benzinemotoren, meerkleps en turbocompressor voor extreme toepassingen en 4-takt-dieselmotoren, met of zonder turbocompressor.

KENMERKEN

*Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.
Rijstijl: sportief rijden.*

SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	171
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		175
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	238

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®