

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W30 C2/C3

Tämän synteettisen moottoriöljyn koostumus takaa moottorille puhtaamman ja paremman suorituskyvyn öljynvaihtoväliä lyhentämättä. Laajan käytettävyytensä ansiosta se sopii erinomaisesti useiden eri merkkien ajoneuvojen huoltoon.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää C2- tai C3-moottoriöljyä edellyttävissä ajoneuvoissa, joissa joko on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä tai sitä ei ole. Lisäksi tämä öljy täyttää Renault RN 17 -luokituksen. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää tätä voiteluöljyä ajoneuvoissa, joissa aiemmin edellytettiin RN0700- ja RN0710-öljyjä. Öljy sopii siis useiden eri Dacia- ja Renault-mallien huoltoon.

OMINAISUUDET

Laaja käytettävyyys: pienemmät voiteluainekustannukset
Merkittävä kitkan vähennys: parempi polttoainetehokkuus ja pienemmät päästöt
Optimaalinen moottorin puhtaus: erinomainen moottorin suoja koko öljynvaihtovälin ajan

LUOKITUKSET

VW	approval 505 01	MB	approval 229.52
VW	approval 505 00	IVECO	18-1811 Classe SC1
RENAULT	RN17 Level	FORD	WSS-M2C917-A
BMW	approval LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-A-025
API	SN	OPEL	GM-LL-B-025
GM	approval dexos2™	HYUNDAI	.
FIAT	9.55535-S3	KIA	.
FIAT	9.55535-S1	ACEA	C2
MB	229.31	ACEA	C3
MB	229.51	OPEL	approval 0V 040 1547 - D30

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.78

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

