

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 5W30 C2/C3

Tämän synteettisen moottoriöljyn koostumus takaa moottorille puhtaamman ja paremman suorituskyvyn öljynvaihdivälillä lyhentämättä. Laajan käytettävyytensä ansiosta se sopii erinomaisesti useiden eri merkkien ajoneuvojen huoltoon.

### KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää C2- tai C3-moottoriöljyä edellyttävissä ajoneuvoissa, joissa joko on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä tai sitä ei ole. Lisäksi tämä öljy täyttää Renault RN 17 -luokituksen. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää tätä voiteluöljyä ajoneuvoissa, joissa aiemmin edellytettiin RN0700- ja RN0710-öljyjä. Öljy sopii siis useiden eri Dacia- ja Renault-mallien huoltoon.

### OMINAISUUDET

Laaja käytettävyyys: pienemmät voiteluainekustannukset  
Merkittävä kitkan vähennys: parempi polttoainetehokkuus ja pienemmät päästöt  
Optimaalinen moottorin puhtaus: erinomainen moottorin suoja koko öljynvaihdivälän ajan

### LUOKITUKSET

|         |                    |         |                            |
|---------|--------------------|---------|----------------------------|
| ACEA    | C2                 | MB      | 226.52                     |
| ACEA    | C3                 | MB      | 229.31                     |
| BMW     | LongLife-04        | MB      | approval 229.51            |
| FIAT    | 9.55535-S1         | MB      | approval 229.52            |
| FIAT    | 9.55535-S3         | OPEL    | approval 0V 040 1547 - D30 |
| FORD    | WSS-M2C917-A       | OPEL    | GM-LL-A-025                |
| GM      | approval dexos2™   | OPEL    | GM-LL-B-025                |
| HYUNDAI | .                  | RENAULT | RN17 Level                 |
| IVECO   | 18-1811 Classe SC1 | VW      | approval 505 00            |
| KIA     | .                  | VW      | approval 505 01            |

### TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö  | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml     | 0.852                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 70.9                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 12.0                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |          | 167                  |
| B.N. [HClO4-menetelmä]                          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.8                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C       | -45                  |
| Sulfaattituhka                                  | ASTM D874  | Mass %   | 0.78                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

