

CHAMPION MOTO HP 4T 10W30

Graças aos seus óleos de base minerais e sintéticos estáveis e ao pacote de aditivos avançados, este óleo de motor para motocicletas de quatro tempos garante uma condução suave e estável. A fórmula equilibrada foi especificamente desenvolvida para se adequar às necessidades dos entusiastas do motociclismo que procuram um conforto de condução ideal.

APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores, transmissões e embraiagens húmidas de motocicletas de quatro tempos. Perfeitamente equilibrado, permite satisfazer os requisitos de vários fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

API SL JASO approval MA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.4
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		153
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Cor	VISUAL		BROWN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

