

GUARDTECH

15W50 SL/CF

15/06/2016
14138

Lubricante semisintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados. Se distingue por un mayor rendimiento a alta temperatura y una mayor resistencia frente al envejecimiento. Su composición adaptada garantiza una limpieza del motor óptima en todas las condiciones. Protege el catalizador y garantiza una protección óptima del motor.

APLICACIONES

Este aceite se desarrolló especialmente para la lubricación de motores de 4 tiempos de gasolina y diésel, con turbocompresor (turbo) o de aspiración natural, al tiempo que cumple con las normas más recientes de los fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor : buena protección y limpieza del motor.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		150
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1,03
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	225

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com


THE VITAL LUBRICANT