

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 140 GL 1, GL 3

Это смазочный материал для коробок передач и задних мостов в конических зубьями или червячными шестернями. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки с противоизносными присадками и присадками для снижения температуры текучести.

ПРИМЕНЕНИЕ

Его можно использовать в механических коробках передач и задним мостам, для которых рекомендуется использовать масла API GL уровня 1 и 3, например, на большинстве грузовиков Fiat-Iveco или Volvo, а также в коробках передач Fuller.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.902
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	387
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	27.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		96
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-18
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

