

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W40 CF-4

1989 ila 1994 arasında üretilen 4 zamanlı benzinli ve diesel motorlarda kullanıma uygun genel amaçlı motor yağı. Karakteristik özellikleri şunlardır: çok yüksek oksitlenme direnci, iyi temizleme ve dağıtma özellikleri, mükemmel asit nötrleştirme kabiliyeti ve yüksek yağlama kabiliyeti.

UYGULAMALAR

Nakliye ve inşaat sektörlerinde yıl boyu kullanılabilecek genel amaçlı motor yağı. Bu yağ özellikle otomobillerden ve kamyonlardan oluşan karma filolar için önerilir. Doğal aspirasyonlu veya turboşarjlı diesel motorlar ve tüm benzinli motorlar için dünyanın tüm bölgelerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	CF-4/SG	CATERPILLAR	T0-2
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	MB	227.1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.881
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	99.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		140
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.99
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

