

GUARDTECH

SAE 30 CF-4/SG

26/07/2019
21203

Cette huile minérale universelle de grande qualité convient aux moteurs diesel (à turbocompresseur ou à aspiration naturelle) et aux moteurs à essence, dans toutes les conditions climatiques froides.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement recommandée pour les moteurs diesel réparés, le matériel de travaux publics et les parcs mixtes de camions et de voitures.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur : performances maintenant la propreté du moteur.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

ACEA	E2/E1	MIL	MIL-L-2104 E
ALLISON	C4	MIL	MIL-L-46152 E
API	CF-4/SG	MTU	Oil Category 1
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 03A
MAN	270	ZF	TE-ML 04A
MB	227.0	ZF	TE-ML 04B
MB	228.0	ZF	TE-ML 07D

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		103
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.88
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubcs.com

