

WOLF TRACTOFLUID 50

10/07/2023
3119

W pełni syntetyczny olej zapewniający niezrównaną wydajność mokrych układów hamulcowych w szerokim zakresie temperatur i w każdych warunkach pracy. Udoskonalone właściwości smarujące oleju chronią części przed zużyciem i ograniczają tarcie, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Starannie dobrane dodatki zapobiegają hałasowi podczas hamowania.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest przeznaczony głównie do zastosowań zgodnych ze specyfikacją Volvo 97304 (WB 102). Może być jednak również stosowany w przekładniach automatycznych, układach hydraulicznych, mokrych układach hamulcowych i przekładniach w ciągnikach, wózkach widłowych i różnych maszynach terenowych, w których zalecane jest stosowanie oleju o klasie lepkości 75W80.

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: niezawodna ochrona wszystkich części

SPECYFIKACJA

API	GL-4	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 410B/C
AGCO/ALLIS	821 XL	VALTRA	G2-08
CASE	MAT 3505/3525/3526	VALTRA	G2-B10
CASE	MAT 3540	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS 1206/1207/1209	VOLVO	97304/WB102
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE	ZF	TE-ML 03E
FORD	ESN-M2C134 D	ZF	TE-ML 05F
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06D
JD	J20 D	ZF	TE-ML 06K
KUBOTA	SUPER UDT ²	ZF	TE-ML 06N
KUBOTA	UDT	ZF	TE-ML 06R
MC CORMICK	HTX	ZF	TE-ML 17E
MF	M 1143	ZF	TE-ML 21F

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	40.8
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		161
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

