

WOLF LDS FLUID

10/07/2023
5090

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это высокоэффективная гидравлическая жидкость, которая используется в силовых агрегатах современных автомобилей, среди которых можно отметить Citroën. Она подходит для всех экстремальных температур окружающей среды и гарантирует полную эффективность в диапазоне температур системы от -40 °C до более 130 °C. Не совместима с минеральными (зелеными) жидкостями!

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость специально создана для гидравлических систем (среди прочего для последних моделей Citroën с подвеской Hydractive 3). Благодаря своим особенностям она используется в таких устройствах, как усилитель рулевого управления, система регулирования уровня, амортизаторы, гидропневматическая подвеска и система управления устойчивости. Не используйте, если рекомендуется минеральная жидкость (LHM Plus зеленого цвета).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозионная защита: полная защита системы
Температура застывания: превосходные температурные качества

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51524 T3	PSA	S71 2710
ISO	7308		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.830
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		303
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	156
Цвет	VISUAL		ORANGE
Кинематическая вязкость при -40 °C	ASTM D445	mm²/s	1100

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

