

4T OUTBOARD OIL 10W30

28/11/2022
1925

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura. Questo olio per motori a 4 tempi è stato progettato appositamente per soddisfare i requisiti NMMA FC-W. Questo olio fornisce una maggiore protezione contro la corrosione, anche in acqua salata. Contiene inoltre un pacchetto anti-usura a base di tecnologia zinco/molibdeno.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è destinato in particolare alla lubrificazione dei moderni motori fuoribordo a 4 tempi (ad es. Mercury Marine e Yamaha) ma può essere utilizzato anche nei motori fuoribordo a 4 tempi di fabbricazione precedente.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

SPECIFICA

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		159
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION