

WOLF VITALTECH 10W30 HD

14/04/2025
14625

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив останнього покоління для змащування всіх дизельних двигунів шосейного обладнання та позашляховиків. Виняткова текучість за змінних температурних умов сприяє меншому зношуванню та економії палива. Висока теплостійкість і вбудовані диспергатори дають змогу подовжити інтервали заміни оливи та підтримують деталі двигуна в чистоті за екстремальних умов.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для використання в шосейному, сільськогосподарському та будівельному обладнанні, а також позашляховиках.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Холодний запуск: дуже гарна текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4-12	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7-12	MACK	EO-N
API	CI-4/SL	MAN	M3275
CATERPILLAR	ECF-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-III-10	VOLVO	VDS-3
GLOBAL	DHD-1		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	78
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		152
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

