

CHAMPION ENGINE FLUSH

Reinigt das Motorinnere vollständig, indem Schlamm, Harze, Rost und Ölrückstände entfernt werden. Entfernt Kohleablagerungen, Ruß, Wasser und unverbrannte Kraftstoffreste. Senkt den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen.

ANWENDUNGEN

Für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit und ohne Turbolader. Verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Motorölen. Hinweise zur Verwendung: Gießen Sie vor dem Ölwechsel den Inhalt einer Flasche in das warme Motoröl. Lassen Sie den Motor 15 Minuten laufen, und lassen Sie anschließend das Öl ab. Wechseln Sie den Ölfilter, und befüllen Sie den Motor mit einem geeigneten Öl. Eine Flasche reicht für drei bis sechs Liter Motoröl.

MERKMALE

Vollständige Beseitigung von Verunreinigungen im Motor.: Vollständiges Entfernen von Verunreinigungen aus dem Motor

SPEZIFIKATIONEN

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

