

CHAMPION NEW ENERGY

5W30 D1

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat zelfs onder de zwaarste rijomstandigheden een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en sludge. De verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor een lager brandstofverbruik.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest recente eisen voor de meeste Amerikaanse en Aziatische personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. De olie is bedoeld voor benzinemotoren met brandstofinspuiting, ook met turbocompressor en meer kleppen per cilinder.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende duurzaamheid van de motor

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
GM	dexos1™ Gen 2	ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 6395	FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		168
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.94
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	221

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

