

OUTBOARD 80W90

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками “extreme pressure” (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации бортовых и навесных двигателей для лодок. Его окислительная стойкость минимизирует образование осадка и отложений, что увеличивает срок службы компонентов и защищает механизмы от ржавчины и коррозии в условиях высокой влажности. Он защищает компоненты коробок передач при высоком крутящем моменте при низких оборотах двигателя, экстремальном давлении и ударных нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендован для картеров бортовых и навесных моторов для лодок от ведущих мировых производителей, в том числе Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan, для которых требуются масла уровня API GL 5. Может не подойти для некоторых моделей, использующих специальные жидкости (например, для реактивных двигателей). Прежде чем выбрать смазочный материал, изучите руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач.

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API

GL-5

MIL

MIL-L-2105 D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	147
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		99
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость по Брукфильду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®