

WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Dit is een Extreme Pressure-smeermiddel voor versnellingsbakken, met een speciale samenstelling. Het is vervaardigd van speciaal geselecteerde, hoogwaardige basisoliën en een aangepast additiefpakket om aan de hoogste bedrijfsomstandigheden te voldoen: hoge toerentallen, schokbelastingen, hoog koppel bij lage toerentallen en meervoudige synchromesh-compatibiliteit.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

SPECIFICATIES

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	54.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		186
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

