

CHAMPION PROPULSE TT 2T ESTER

Bu ester bazlı sentetik karışım motosiklet yağı iki zamanlı motosikletler için özel olarak geliştirilmiştir. Çıgır açan katkı maddesi teknolojisi hem motor performansını artırır hem de tüm yağlanan parçaları tamamen korur. Bu güçlü formül, son teknoloji özellikleri sayesinde iki zamanlı motosiklet pazarının büyük bir kısmını kapsar.

UYGULAMALAR

Bu motosiklet motoru yağı; API TC, ISO L-EGD ve JASO FC/FD standartlarını aşar ve çok çeşitli 2 zamanlı arazi ve yol motosikletleri için de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Korozyona karşı koruma: korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.872
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	79.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		135
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	88
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

