

WOLF OUTBOARD 4T 10W30

28/11/2022
1925

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados. Este aceite para motores de 4 tiempos está específicamente diseñado para cumplir los requisitos de NMMA FC-W. Este aceite aumenta la protección contra la corrosión, incluso en entornos de agua salina. Además contiene un paquete antidesgaste con tecnología basada en molibdeno/zinc.

APLICACIONES

Este aceite está específicamente diseñado para la lubricación de motores de fuera borda de 4 tiempos modernos (p. ej., Mercury Marine, Yamaha). También se puede utilizar en motores de fuera borda de 4 tiempos más antiguos.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API SJ NMMA approval FC-W
API SL

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		159
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

