

# WOLF ANH CA GREASE EP 3

14/04/2025  
9215

Tämä monipuolinen litiumiton tuote on vedettömällä kalsiumilla (ANH Ca) paksunnettu mineraaliöljypohjainen voitelurasva.

Rasva sisältää hapettumisen- ja korroosionestoaineita sekä paineensiedon ja kulumiseneston lisäaineita.

## KÄYTTÖKOHTEET

ANH Ca -paksunnin ja erikoisraakaöljysekoitus tekevät tästä rasvasta sopivan vaihtoehdon keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä käyttöön märissä ja korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Tässä voitelurasvassa yhdistyvät erinomainen tarttuvuus ja vettähylykyvyys.

## OMINAISUUDET

Korroosiosuoja: Erittäin hyvä korroosiosuoja

Sopii moniin sovelluksiin: Laaja käyttöala

Vedenkestävyys: Erinomainen vastustuskyky veden huuhtomista vastaan

## LUOKITUKSET

DIN	51502	DIN	KP3K-20
ISO	12924	ISO	L-XB(F)CIB3

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Väri	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		3
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	220-250
Tippumis piste	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	9

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

