

WOLF OFFICIALTECH OW20 C6 F

10/07/2023
65645

Tämä on täyssynteettinen voiteluaine, jonka käyttö on pakollista uusimmissa ACEA C6 -moottoreissa. Se on kehitetty pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja pitämään niiden tehoa yllä. Lisäksi se takaa moottorin puhtauden, suojaa kulumiselta ja kestää pitkään, joten moottorisi toimii kuin uusi.

KÄYTTÖKOhteET

Tämä tuote on kehitetty erityisesti täyttämään uusimpien C6-standardien tiukat vaatimukset (voidaan käyttää, jos suositellaan ACEA C5 -luokitusta), joissa matalan nopeuden ennenaikainen sytytys, polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä. Se on myös suunniteltu täyttämään uusin FORD WWS-M2C952-A -luokitus, joka vaaditaan uusimpiin FORD Ecoblue -moottoreihin (diesel).

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suojia

LUOKITUKSET

ACEA	C5	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
ACEA	C6	JEEP	.
API	SN Plus	KIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-6 A	LINCOLN	.
ACURA	.	MAZDA	.
ASTON MARTIN	.	MB	approval 229.71
BUICK	.	MG	.
CADILLAC	.	MITSUBISHI	.
CHEVROLET	.	NISSAN	.
CHRYSLER	.	OPEL	OV 040 1547 - A20
DODGE	.	PERODUA	.
Fiat	.	ROEWE	.
FORD	WSS-M2C952-A1	SCION	.
GM	DexosD™	SUBARU	.
GMC	.	SUZUKI	.
HONDA	.	TATA	.
HYUNDAI	.	TIANJIN	.
INFINITI	.	TOYOTA	.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	234

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

