

WOLF OFFICIALTECH 75W80 ZF

21/05/2025
2202

Birçok ticari aracın manuel şanzımanı için tavsiye edilen, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı tam sentetik bir yağlayıcıdır. Senkronize şanzımanların gereksinimlerine uyarlanmıştır ve gelişmiş vites değiştirme rahatlığı, düşük sıcaklık akışkanlığı ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.

UYGULAMALAR

Bu ürün DAF, IVECO, Eaton Europe (300.000 km veya 3 yıl), Renault (B0032/2 Ek 3'e göre) ve Volvo dahil olmak üzere çoğu ticari araç ve/veya şanzıman üreticisinin gereksinimlerine uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok akıcı vites değiştirme performansı
Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde uzun şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	VOITH	Retarder Oil Class A
DAF	MEET REQUIREMENTS	VOITH	Retarder Oil Class C
DTFR	13B150	VOLVO	97305
EATON	Extended drain	VOLVO	97307
FIAT	9.55550-MZ10	ZF	approval TE-ML 01L
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 02L
MAN	341 Z-4	ZF	approval TE-ML 16K
MB	235.4	ZF	TE-ML 08
RENAULT	B0032/2 Annex 3	ZF	TE-ML 13
SCANIA	STO MTF	ZF	TE-ML 24A

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	54.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	9.43
Viskozite indeksi	ASTM D2270		157
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	80000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	234

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

