

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 20W

Este óleo de forquilhas de mistura sintética 20W tem um índice de viscosidade extremamente elevado, o que proporciona um controlo de humidificação ótimo num amplo intervalo de temperaturas. Além disso, este lubrificante prolonga a vida útil do motociclo ao combinar uma libertação rápida de ar e compatibilidade do elastómero com propriedades anticorrosão e antidesgaste.

APLICAÇÕES

Este óleo de forquilhas foi especificamente desenvolvido para utilização universal em forquilhas e amortecedores de motos e ciclomotores. É adequado para condições de estrada e todo-o-terreno. A escolha entre os diferentes graus de óleo de forquilhas deve ser realizada de acordo com a temperatura ambiente, os padrões de condução e o efeito de amortecimento. Siga as instruções do fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Controlo de humidificação: condução mais suave

Propriedades de proteção equilibradas: vida útil prolongada

Ampla compatibilidade de materiais: menos fluidos necessários para manter vários motociclos

ESPECIFICAÇÕES

DIN 51524 Part 3

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	62
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		196
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Cor	VISUAL		BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

