

CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40

Універсальна моторна олива, розроблена з дотриманням останніх специфікацій європейських і американських виробників двигунів, що працюють на важкому дизельному паливі. Ця олива підходить для двигунів із низьким рівнем викидів (стандартів «Євро-2» та «Євро-3», а також деяких двигунів стандарту «Євро-4»). Не підходить для двигунів стандарту «Євро-4» із сажовим фільтром. Забезпечує чудовий захист від відкладень у трубках і двигуні з турбонагнітачем та гарантує покращений захист від зношення розподільного вала, а також дуже довгі інтервали заміни оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для всіх сучасних дизельних двигунів вантажівок, позашляховиків та іншої важкої техніки. Крім того, можна використовувати для транспортних засобів і автомобілів усіх інших типів.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті
Збільшений інтервал заміни оливи: дуже довгий інтервал заміни оливи

SPECIFICATION LEVEL

| | | | |
|-------------|-----------|---------|----------------|
| ACEA | A3/B4-10 | CUMMINS | CES 20077 |
| ACEA | E5 Level | DEUTZ | DQC II-05 |
| API | CH-4/SJ | MACK | EO-M PLUS |
| ALLISON | C4 | MAN | M3275-1 |
| CATERPILLAR | ECF-1a | MB | 229.1 |
| CUMMINS | CES 20071 | MTU | Oil Category 2 |
| CUMMINS | CES 20072 | RENAULT | RD-2 |
| CUMMINS | CES 20076 | VOLVO | VDS-2 |

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Міра | Середні показники |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.890 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 98 |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | | 142 |
| B.N. (методика з використанням HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.5 |
| Температура застигання | ASTM D6892 | °C | -36 |
| В'язкість CCS при -20°C | ASTM D5293 | mPa.s | 6300 |
| Сульфатна зола | ASTM D874 | Mass % | 1.59 |
| Температура займання COC | ASTM D92 | °C | 221 |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

