

CHAMPION **ECO FLOW** DSG FLUID

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti nykyaikaisten henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoille (DCT) ja varmistaa näiden vaihteistojen ongelmattoman toiminnan.

KÄYTTÖKOHTEET

Neste on tarkoitettu ensisijaisesti VAG:n suorakytkentävaihteistoille, mutta sitä voi käyttää myös muissa 6-vaihteisissa suorakytkentävaihteistoissa, joita ovat esimerkiksi Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift ja BMW Drivelogic 7-speed. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu VW:n suorakytkentävaihteistotyyppien 0AM, 02M, 02Q ja 02S kuivakymkimille.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

API	GL-4	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220397244	GM	FFL-4
BMW	83220440214	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222147477	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222148578	HONDA	MTF III
BMW	83222148579	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222167666	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222409710	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	83222433157	MB	236.21
BMW	DCTF-1	MB	236.22
BMW	DCTF-2	MB	236.24
BMW	DTF 1	MB	236.25
BMW	FFL-4	MB	239.21
BMW	MTF LT-3	MB	SLS A0019898603
BMW	MTF LT-5	MCLAREN	FFL-4
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	CHERY	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHERY	738DHA 7DCT380	CHERY	999MP-6TRT00P
CHERY	9009011085	CHERY	DCT FLUID
CHRYSLER	68044345EA	CHRYSLER	GR6
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C130	DAIMLER TRUCK	GT-R R35
FERRARI	TF DCT-F3	FERRARI	LV MTF-1
FIAT	9.55550-DA11	FIAT	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ2	FIAT	000.043.20
FIAT	9.55550-MZ6	FIAT	000.043.207.29
FORD	F-DC	FORD	000.043.207.30
FORD	WSS-M2C200-D2	FORD	000.043.305.63
FORD	WSS-M2C200-D3	FORD	999.917.080.00
FORD	WSS-M2C200-E1	FORD	999.917.080.01

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PORSCHE	999.917.546.00	VOLVO	1161839
PORSCHE	TF 0870	VOLVO	B0T341 #1161838
PSA	1618078480	VW	G 009 317
PSA	9730 A8	VW	G 052 171
PSA	9734 S2	VW	G 052 178
PSA	JWS 2271	VW	G 052 182
RENAULT	7711579456	VW	G 052 512
RENAULT	7711785243	VW	G 052 513
RENAULT	B0T450 EDC 6-Speed	VW	G 052 527
RENAULT	DC4	VW	G 052 529
RENAULT	DW5	VW	G 052 726
RENAULT	DW6	VW	G 052 798
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 512
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 529
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 055 549
TOYOTA	LF	VW	G 060 726
TOYOTA	LV 75W MT	VW	G 070 726
VOLVO	1161520-7	VW	TL 521 82

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.87
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	198

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

