

GEAR OIL GL 5 LS SAE 75W140

13/02/2023
2307

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een high performance transmissieolie voor alle differentiëlen, inclusief differentiëlen die zijn uitgerust met een "limited-slip"-mechanisme. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

TOEPASSINGEN

Dit product wordt gebruikt in zwaar belaste assen en reductiebakken van auto's, trucks en off-road-machines. De olie heeft speciale eigenschappen voor "limited-slip"-differentiëlen en wordt met name aanbevolen voor 4X4-voertuigen.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

BMW	MSP/A	FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A
API	GL-5	MIL	L-2105 C
GM	1942386	MIL	L-2105 D
GM	12346140	BMW	83 22 1 470 080
FORD	WSS-M2C187-A	BMW	83 22 2 282 583
FORD	WSS-M2C192-A		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		195
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	190

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION