

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD

Trata-se de um fluido da transmissão sintético para pesados com um desempenho ultraelevado. Foi concebido para proporcionar intervalos significativamente prolongados entre mudanças. Possui óleos base sintéticos de qualidade superior e tecnologias avançadas de aditivos e adequa-se a sistemas de transmissão automática tanto em camiões pesados como em autocarros.

APLICAÇÕES

Este fluido de transmissão foi concebido para os intervalos longos entre mudanças das transmissões automáticas de autocarros e camiões pesados, bem como as transmissões de equipamento todo-o-terreno.

CARACTERÍSTICAS

Bom desempenho na mudança de velocidades, sem vibração.: Mudanças de velocidade muito suaves, sem vibrações

Prolonga significativamente a vida útil da transmissão.: Duração significativamente prolongada da transmissão

Excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação.: Excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação

DESEMPENHO

DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	VOITH	approval 150.014524.xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	VOITH	H55.6335xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	VOITH	H55.6336xx
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	STD 1273,40 [97340]
GM	DEXRON III-G	VOLVO	STD 1273,41 [97341]
MAN	339 V1	VOLVO	STD 1273,42 [97342]
MAN	339 V12	ZF	approval TE-ML 04D
MAN	339 V2	ZF	approval TE-ML 14C
MAN	approval 339 Z12	ZF	approval TE-ML 16M
MAN	approval 339 Z3/V3	ZF	approval TE-ML 16S
MB	236.6	ZF	approval TE-ML 20C
MB	236.7	ZF	approval TE-ML 25C
MB	236.8	ZF	TE-ML 03D
MB	236.9		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	38.7
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		158
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-54
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	15400
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

