

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD S

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tuote täyttää suurten kuorma-autojen korkeat suorituskykyvaatimukset, ja sitä voi käyttää jälkikäsitteilyjärjestelmillä varustetuissa moottoreissa.

KÄYTTÖKOHEET

Monipuolisten luokitustensa ansiosta tuote sopii erilaisille hyötyajoneuvoille. Sitä suositellaan käytettäväksi etenkin suurten kuorma-autojen moottoreissa, jotta Euro VI -, Tier IV interim-, Tier IV final- ja Tier V -vaatimukset sekä vaiheiden IIIB, IV ja V vaatimukset voidaan täyttää.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suoja

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

CUMMINS	CES 20081	ACEA	E9
MACK	EO-O Premium Plus	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 3.1	CUMMINS	CES 20086
RENAULT	approval RLD-3	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
VOLVO	VDS-4	MACK	approval EO-S 4.5
API	CJ-4	RENAULT	approval RLD-4
DEUTZ	DQC IV-10 LA	VOLVO	approval VDS-4.5
CATERPILLAR	ECF-2	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
MB	228.31	MAN	M3775
MB	approval 228.51	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
MAN	M3477	MB	228.52
MAN	M3271-1	API	SN
API	CK-4	JD	JDQ-78X
JASO	DH-2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
ACEA	E6	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	89.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		158
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

