

WOLF AROWEP SYN PAO 460

18/04/2025
4122

3 büyük endüstriyel dişli OEM'inin (Flender, SEW ve ZF) gerekliliklerini karşılayan yeni bir aşırı basınç sistemi kullanan yüksek performanslı sentetik endüstriyel dişli yağı.
Şok yükü durumlarında olağanüstü koruma sağlayarak dişli kutusu bileşenlerinin ömrünü uzatır.

UYGULAMALAR

Bu sentetik endüstriyel dişli yağı çimento ve çelik fabrikaları dâhil geniş bir yelpazedeki endüstriyel dişli kutuları için uygundur.
Aşırı çalışma koşulları bulunan enerji ve güç üretimi için özellikle geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Aşırı yüksek basınç özellikleri: üstün aşırı basınç ve aşınma önleme performansı.
Isıl kararlılık ve oksitlenme kararlılığı: sistemlerin yeterli düzeyde korunması.
Malzeme uyumluluğu: hem contalar hem boyalar ile mükemmel uyumluluk.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AGMA	9005-F16	ISO	12925-1 CKD
AIST	224	ISO	6743-6
DIN	51517 CLP	SEW	07 004 05 13
DIN	51517 Part 3	ZF	ZFN-W17-145
FLENDER	AS 7300	DAVID BROWN	S1.53.101E
GB	5903 CKD	ZF	TE-ML 27J

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	468
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	58.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		195
A.N. (Kolorimetrik)	ASTM D974	mg KOH/g	0.41
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	248
FZG, Load Carrying A/8.3/90	ISO 14635-1		>14

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız