

ATF LIFE PROTECT 8

31/10/2023
3016

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados, específicamente desarrollado para transmisiones automáticas ZF de 6, 8 y 9 velocidades. Su fórmula específica garantiza un funcionamiento sin problemas y un suave cambio de marchas.

APLICACIONES

Lubricante exclusivamente diseñado para las transmisiones automáticas ZF de 6, 8 y 9 instaladas en los vehículos VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler y FIAT.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones

Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

BMW	83 22 2 289 720	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83222152426	LAND ROVER	LR023288
BMW	ATF3+	MB	236.82
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Índice de viscosidad	ASTM D2270		153
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210
Color	VISUAL		GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION