

# CHAMPION LIFE EXTENSION 10W40 HM

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile moteur est adaptée à la lubrification des moteurs à essence et diesel 4 temps des voitures de tourisme avec injection directe. Elle est conforme aux spécifications API SM pour les moteurs à essence avec de longs intervalles entre chaque vidange.

## APPLICATIONS

Moteurs diesel à aspiration atmosphérique et turbocompression, également à injection directe. Moteurs à essence à haute performance. Ces moteurs permettent de longs intervalles entre deux vidanges.

## FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

Allongement de l'intervalle de vidange: intervalle de vidange plus long

## SPÉCIFICATIONS

<b>ACEA</b>	A3/B4	<b>RENAULT</b>	RN 0700
<b>API</b>	SM/CF	<b>RENAULT</b>	RN 0710
<b>MB</b>	226.5	<b>VW</b>	502 00
<b>MB</b>	229.3	<b>VW</b>	505 00

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	95.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		152
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.0
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

