

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/04/2024
65630

Это синтетическое моторное масло разработано для бензиновых двигателей с самой высокой производительностью. Благодаря тщательно продуманной формуле этот смазочный материал повышает экономию топлива и обеспечивает полную защиту двигателей даже с самой сложной конструкцией. Подходит для гибридных автомобилей при условии соответствия спецификациям OEM.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло улучшает характеристики ряда двигателей W12, V10 и V8 разных производителей. Высокое качество масла подтверждено спецификациями VW 511 00 и Porsche C40, что позволяет использовать его для автомобилей Audi, Bentley и Lamborghini.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO2
Защита системы очистки отработавших газов: полная защита устройства очистки отработавших газов
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	LADA	.
API	CF	LANCIA	.
ABARTH	.	LANDWIND	.
ALFA ROMEO	.	LIFAN	.
BMW	LOGLIFE-04	MB	226.5
BYD	.	MB	229.31
CADILLAC	.	MB	229.51
CHEVROLET	.	MB	229.52
CHRYSLER	.	MINI	.
DODGE	.	MITSUBISHI	.
FERRARI	.	MORGAN	.
FIAT	9.55535-GH2	NISSAN	.
FIAT	9.55535-S2	OPEL	.
FORD	.	PIAGGIO	.
FORD	WSS-M2C917-A	PORSCHE	approval C40
FREIGHTLINER	.	RENAULT	RN 0700
GAZ	.	RENAULT	RN 0710
GM	dexos2™	ROLLS-ROYCE	.
GREAT WALL	.	SAAB	.
HONDA	.	SAMSUNG	.
HYUNDAI	.	SEAT	.
INFINITI	.	SKODA	.
ISUZU	.	SMART	.
JEEP	.	SUBARU	.
KIA	.	SUZUKI	.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TOYOTA
VW

505 00

VW
VW

505 01
approval 511 00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		191
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

