



# CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 00

*Tämä on puolijuokseva litiumrasva, jolla on erinomainen pumpattavuus eli juoksevuus matalissa lämpötiloissa. Erittäin korkean paineen lisäaineiden ansiosta rasva kestää raskasta kuormitusta ja iskukuormia. Tällä rasvalla on erinomaiset korroosion-, ruosteen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet, jotka lisäävät sen ja sillä voideltujen osien käyttöikää.*

## KÄYTTÖKOHTEET

*Rasvaa voi käyttää teollisissa käyttökohteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa. Tuotteen koostumus sopii keskitettyihin voitelujärjestelmiin, joissa tarvitaan puolijuoksevaa rasvaa, ja sitä voi käyttää myös vaihteistoissa. Lämpötila-alue: -30...+100 °C, enintään +120 °C.*

## OMINAISUUDET

*Juoksevuuden hallinta: helppo pumpata alhaisissa lämpötiloissa*
*Stabiilisuus: hyvä mekaaninen vakaus*
*Korroosiosuojaus: hyvä korroosiosuoja*

## LUOKITUKSET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIN** | 51502 | **ISO** | 6743 |
| **DIN** | KP00K-30 | **ISO** | L-XCCHB00 |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi | Menetelmä | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|---|---|---|---|
| Rakenne | Visual | | Smooth |
| Väri | VISUAL | | Dark Brown |
| NLGI-luokitus | ASTM D217 | | 00 |
| Toteutunut läpäisy (60 iskua) | ISO 2137 | 0.1 mm | 415 |
| Tippumispiste | ISO 2176/IP 396 | °C | 170 |
| Laakerin leikkautumistesti | ASTM D2596/ DIN51350:4 | N | 2600 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*