CHAMPION E-PULSE COOLANT

Questo liquido refrigerante per batterie di qualità superiore a base di MEG "Iobrid" unisce la tecnologia con additivi inorganici agli inibitori di corrosione dei minerali (silicati).

APPLICAZIONI

Questo liquido refrigerante Si-OAT per batterie è progettato appositamente per la protezione dei sistemi di raffreddamento dei motori a combustione elettrici e moderni realizzati in alluminio e leghe di alluminio.

CARATTERISTICHE

Proprietà antigelo: Prestazioni superiori alle basse temperature.
Proprietà anti-corrosione: Eccezionale protezione contro la corrosione.
Protezione totale del sistema: Eccellente trasferimento e dispersione di calore.

SPECIFICA

ASTM	D3306	**ASTM**	D6210
ASTM	D4985	**SAE**	J1034

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Colore	VISUAL		VIOLET
Punto di congelamento	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300
Punto di congelamento (rifratto)	ASTM D3321	°C	-36

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium