

PROPULSE TT 2TESTER

Ten olej do motocykli z syntetycznej mieszanki na bazie estrów został stworzony specjalnie z myślą o motocyklach dwusuwowych. Zastosowana w nim przełomowa technologia dodatków zapewnia zwiększenie osiągnięć silnika, jak i całkowitą ochronę wszystkich części wymagających smarowania. Dzięki swoim doskonałym właściwościom ta wyjątkowa formuła może być stosowana w wielu modelach motocykli dwusuwowych dostępnych na rynku.

ZASTOSOWANIA

Ten motocyklowy olej silnikowy przekracza wymagania norm API TC, ISO L-EGD i JASO FC/FD, poszerzając swój zakres zastosowania do dwusuwowych motocykli crossowych i szosowych.

CECHY

Lepsza praca silnika.

Produkt zalecany do jazdy turystycznej i codziennego stosowania.

Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.

SPECYFIKACJA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		135
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	88
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®