

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD MS

29/04/2024
15708

Это полусинтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел. Он соответствует высоким стандартам для крупных грузовиков. Его можно использовать для двигателей, оборудованных системами дополнительной очистки выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря разнообразию уровней спецификаций подходит для самых различных коммерческих транспортных средств. Специально рекомендуется для двигателей крупногабаритных автомобилей для соответствия стандарту EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, а также IIIB, IV и V.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: полная защита системы дополнительной очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20100
ACEA	E6-16	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E7	DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15C110
ACEA	E8	DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15C120
ACEA	E9-16	DAIMLER TRUCK	DTFR 13D110
API	approval CI-4 Plus	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C100
API	approval CK-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CI-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	CJ-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JASO	DH-1	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
JASO	DH-2	DEUTZ	DQC IV-10 LA
ALLISON	C4	DEUTZ	TTCD
CASE	MAT 3571	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	MAT 3572	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CATERPILLAR	ECF-1a	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CATERPILLAR	ECF-2	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-3	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	TO-2	MACK	approval EO-S 4.5
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20078	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20081	MACK	EO-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20086	MAN	approval M3775
CUMMINS	CES 20092	MAN	M3271-1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



MAN	M3477	RENAULT	RLD
MAN	M3575	RENAULT	RLD-2
MB	228.31	RENAULT	RLD-4
MB	235.28	RENAULT	RXD
MB	approval 228.51	SCANIA	LA
MB	approval 228.52	VOITH	Retarder Oil Class B
MTU	approval Oil Category 3.1	VOLVO	approval VDS-4.5
MTU	Oil Category 2.1	VOLVO	VDS-3
RENAULT	approval RLD-3	VOLVO	VDS-4
RENAULT	RGD		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		158
B.N. (методика с использованием HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	216

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

