

# WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS

12/12/2023  
15725

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Es handelt sich um ein „Low SAPS“-Öl, das aus einem speziellen Additivpaket besteht und die Euro-V-Norm, die Euro-VI-Norm sowie die Abgasnormen nach U.S. EPA 07 erfüllt. Im Vergleich zu anderen Motorölen bietet es einen außergewöhnlich guten Schutz vor Verschleiß und gewährleistet eine geringere Verschmutzung. Die Formulierung enthält einen hochmodernen Reibungsmodifizierer zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für alle Viertakt-Euro-V- und Euro-VI-Dieselmotoren von Lkw geeignet, unabhängig davon, ob diese mit Katalysator (z. B. SCR) oder Dieselpartikelfilter ausgestattet sind. Es entspricht den Anforderungen nahezu aller amerikanischen und europäischen Hersteller und kann auch für ältere Motoren (Euro III und IV) verwendet werden. Sein niedrigerer Viskositätsgrad wurde speziell zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz entwickelt.

## MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO<sub>2</sub>-Emissionen

## STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ACEA        | E7-04 Issue 2     |
| ACEA        | E9                |
| API         | CJ-4/SN           |
| CATERPILLAR | ECF-2             |
| CATERPILLAR | ECF-3             |
| CUMMINS     | CES 20081         |
| DEUTZ       | DQC-III-10 LA     |
| MACK        | EO-O Premium Plus |
| MAN         | M3575             |
| MB          | 228.31            |
| MTU         | Oil Category 2.1  |
| RENAULT     | RLD-3             |
| VOLVO       | VDS-4             |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                               | Methode    | Einheit  | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                   | ASTM D4052 | g/ml     | 0.860                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 72.5                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 11.5                        |
| Viskositätsindex                   | ASTM D2270 |          | 152                         |
| Basenzahl (HClO4-Methode)          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.2                         |
| Stockpunkt                         | ASTM D6892 | °C       | -36                         |
| CCS-Viskosität bei -25 °C          | ASTM D5293 | mPa.s    | 6000                        |
| Sulfatasche                        | ASTM D874  | Mass %   | 1.0                         |
| Flammpunkt COC                     | ASTM D92   | °C       | 224                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

