

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Las propiedades altamente protectoras de este líquido optimiza la capacidad de los filtros de aire de gomaespuma, para lo que conforma una película resistente al agua en la que quedan atrapadas las pequeñas partículas transportadas por la circulación de aire.

APLICACIONES

Este líquido ofrece una protección completa para los filtros de gomaespuma. Es una solución excelente para la conducción en condiciones polvorientas y secas, ya que mantiene sus propiedades protectoras en las condiciones de conducción más exigentes.

CARACTERÍSTICAS

Protección completa: una capacidad de filtración óptima

Estabilidad: conserva sus propiedades en condiciones extremas

Resistencia al agua: mantiene sus propiedades en presencia de humedad

ESPECIFICACIONES

/ /

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	<-40

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

