

ACTIVE DEFENCE

SAE 40

Dies ist ein solides Mineralöl aus hochraffinierten Grundölen.

ANWENDUNGEN

Nicht detergierendes Motoröl, auch für Getriebe mit geringer Beanspruchung. Die Schmierung erfolgt manuell (mit der Ölkanne). Zur Schmierung von Luftkompressoren mit niedrigen Druckgastemperaturen bzw. wenn ein Öl der DIN-Klassifikation VC benötigt wird.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API SA

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	140
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		93
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-12
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	260

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®