

WOLF ANH CA GREASE EP 1

05/03/2025
9226

Эта высококачественная универсальная смазка может использоваться как для автомобилей, так и для оборудования промышленного применения. Пластичная смазка подходит для широкого спектра подшипников скольжения и качения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сочетание безводного кальциевого загустителя и особых базовых масел делает эту смазку пригодной для смазывания средненагруженных подшипников, используемых в условиях повышенной влажности и в коррозионных средах.

Эта пластичная смазка характеризуется отличными показателями адгезии и водостойкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от коррозии: очень хорошая защита от коррозии.

Многофункциональность: широкий диапазон сфер применения.

Водостойкость: отличная устойчивость к вымыванию водой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Цвет	VISUAL		Yellow Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		1
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

