

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W80

Bu; yüksek hız, darbeli yükler, düşük hızda yüksek tork ve birden fazla senkromeç uyumluluğu gibi en yüksek kullanım koşullarını karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilen, özenle seçilmiş yüksek kaliteli baz yağlar ile uyarlanmış katkı maddesi paketi içeren, şanzımanlara yönelik yüksek basınçlı bir madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Her türlü hipoit şanzımanda kullanım için tavsiye edilmektedir ve halka-pinyon dişli takımları, sonsuz dişli çarklar ve birçok enine dingil türü için kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: akıcı vites değiştirme performansı

Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

Uzun yağ ömrü: yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.877
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	54.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	10.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		186
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	45000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

