

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sistemas hidráulicos de tractores agrícolas.

APLICACIONES

Este aceite multigrado está recomendado para la lubricación de motores diésel con y sin turbocompresor (TURBO), motores de gasolina de 4 tiempos y motores LPG. Este aceite está indicado para la lubricación de cajas de velocidades, diferenciales, transmisiones finales, toma de fuerza, frenos sumergidos y sistemas hidráulicos de tractores agrícolas y motores con uso fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección contrastada de componentes críticos
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	E3	ZF	TE-ML 06A
AFNOR	NF E 68-603 E	ZF	TE-ML 06B
API	CG-4	ZF	TE-ML 06C
API	GL-4	ZF	TE-ML 07B
API	GL-5 [Low speed/high torque]	ZF	TE-ML 07D
API	SF/CE		
DIN	51524 T3 HVLPD		
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009201		
JD	J20C		
JD	J27		
MAN	271		
MB	227.1		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 030C		
NH	NH 410B		
NH	NH 420A		
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid		
ZF	TE-ML 03A		
ZF	TE-ML 05K		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		144
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	216

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

