

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W20 UHPD EXTRA FE

Bu tam sentetik motor, dengeli yağ performansını mükemmel motor korumasıyla bir araya getirmek için geliştirilmiştir ve motor korumasından ödün vermeden daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Ultra ince koruyucu yağ filmi, mükemmel koruma özelliklerini geniş bir sıcaklık aralığında sürdürür.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, Euro VI d D26 ve D38 motorlara sahip MAN kamyonları ve Euro VI d D26LOH motorla donatılmış MAN otobüsleri için geliştirilmiştir. Çok düşük viskozitesi sayesinde olağanüstü Yakıt Tasarrufu kapasiteleri sunar. En yeni MAN M3977 teknik özelliklerine uygundur.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAN approval M3977 SCANIA approval LDF-5

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	46.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		152
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210
Renk	VISUAL		GREEN-BROWN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

