

WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

14/04/2025
1336

Óleo de motor multigrade para a lubrificação de motores a gasolina e a diesel de carros de passageiros com aspiração natural ou turbocompressor. Este óleo é caracterizado por uma combinação de boas propriedades detergentes e dispersantes, juntamente com um baixo conteúdo da cinza.

APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para a lubrificação de motores a gasolina e a diesel, com ou sem turbo, produzidos entre 1980 e 1989.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		135
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	218
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.55

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

