

WOLF ELECTRUM COOLANT

10/07/2023
65340

Tässä laadukkaassa MEG-pohjaisessa "Lobrid"-akunjäähdytysaineessa yhdistyvät orgaaninen lisäaineteknologia ja mineraaleihin (silikaattiin) pohjautuvat korroosiosuoja-aineet.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä Si-OAT-akunjäähdytysaine on suunniteltu erityisesti suojaamaan nykyaikaisten sähkö- ja polttomoottoreiden alumiinista ja alumiiniseoksista valmistettuja jäähdytysjärjestelmiä.

OMINAISUUDET

Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputason suorituskyky kylmissä lämpötiloissa.

Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja.

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet.

LUOKITUKSET

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Väri	VISUAL		VIOLET
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

